

M2.1 BLC

可調倍率磁拾音器 取扱説明書

1004.2351.040	可調倍率磁拾音器
1004.2351.358	RVA 定電圧電源模塊
1001.2351.001	電線 4 針
1006.2351.100	機内主機板

磁拾音器研究院
MoHa-Radio Research Institute
筑穂電子工業株式会社
Chikuho Electronic Corporation



v 1.02

本設備遵循磁拾音器研究所提出之使用規約

通常

使用温度	: -25...75 摂氏度
接地方式	: 追隨電源
寸法 (広 x 高 x 深)	: 140 x 70 x 65 耗
重量	: 423 克

採様

前級放大器	: 日清紡 MUSES 8820
二級放大器	: 日清紡 MUSES 8920
可調倍率	: 有
総倍率範囲	: 1...2601
倍率範囲	: 3 区域 (L, M, H)

入力及出力

電感	: 3 亨利
入力電圧	: -16V...0V...16V
入力電流 (典型)	: 540mA
監聽出力	: 有 (1)
録音出力	: 有 (1)
示波器出力	: 無

諧波処理

固定式 HPF	: 無
可調式 HPF	: 有 (2)
固定式 LPF	: 無
可調式 LPF	: 有 (2)

通用

使用温度	: -20...90 摄氏度
接地方式	: 直接
寸法 (広 x 高 x 深)	: 140 x 88 x 52 耗
重量	: 655 克

性能

直流控制器	: LTC3779
正圧	: LTC7820
負圧	: LT3094

入力及出力

入力連結端子形態	: Amass XT60
出力連結端子形態	: GX16-4
電力形式	: 直流
入力電圧	: 4.8...85 (伏特)
電圧微調	: 無
入力電流	: 0.35...6.5 (安)
出力電圧	: -15...0...15 (伏特)
出力電流 (典型)	: 0.62 (安)
出力電流最大	: 1.05 (安)
轉換效率	: ≈92%